



**İki yönlü çalışabilen ve iki farklı tahrik özelliği olan, farklı türdeki birçok malzemeyi uygulayabilen bir makinedir.**

#### Kullanım Alanları

- Azami tane büyüklüğü 0-4 mm olan, yoğun miktarda atılması / uygulanması gereken veya daha uzun karıştırma ve dinlendirmeye ihtiyaç duyulan malzemelerin karıştırılması, pompalanması ve püskürtülmesi

#### Bakım ve Koruma Koşulları

- Makine uzun süreli kullanılmayacak ise, toz malzeme haznesinde kalan malzemeler ya da atıklar, ızgaralı koruyucu sökülerek makineden boşaltılmalıdır.
- Uzun süreli molalarda makine ve aksesuarları temizlenmelidir.
- Makine düz ve sağlam bir zemin üzerinde bulunmalıdır.
- Orijinal PFT aksesuarları kullanılmalıdır.
- Makinenin bağlanacağı elektrik şebekesi sisteme uygun, sağlam ve güvenli olmalıdır.
- Makine sadece eğitilmiş personel tarafından kullanılmalıdır. Personel koruyucu gözlük ve eldiven kullanılmalıdır.
- Bakım ve onarım çalışmaları esnasında makine tamamen kapatılmış ve elektrik kablosu çekilmiş olmalıdır.
- Makine en az yılda bir defa yetkili teknik servis tarafından kontrol edilmeli ve periyodik bakımı yapılmalıdır.

#### Genel Özellikler

	EBATLAR (mm)			AĞIRLIK (kg)
	EN	BOY	YÜKSEKLİK	
PFT BOLERO	700	800	1500	112

#### Teknik Özellikler

Transfer gücü (L / dakika)	6 veya 12
Transfer basıncı (bar)	25
Transfer mesafesi (m)	30
Güç bağlantısı	400 V üç fazlı akım - 50 Hz
Sigorta koruması	3x16A
Tahrik	1,9 kW dişli motor
Hız	50 Hz'de 90 veya 181 devir/dakika
Doldurma yüksekliği (mm)	950

#### Sipariş Bilgileri

En az sipariş miktarı 1 makinedir.

**Kalite belgeleri için bakınız:** <http://www.knauf.com.tr/kalitebelgeleri.asp>

**Tavsiye edilen fiyat listesi için bakınız:** <http://www.knauf.com.tr/fiyatlistesi.asp>