



PFT HM 2002 / 2006 Karıştırma Makinesi

Toz halde olan, tüm alçı ve çimento bazlı hazır sıva ve harçlar için sürekli yatay karıştırma makinesidir.

Kullanım Alanları

- Tane boyutu azami 4 - 5 mm olan harçların sürekli karıştırılması

Bakım ve Koruma Koşulları

- Makine uzun süreli kullanılmayacak ise, toz malzeme haznesinde kalan malzemeler ya da artıklar, ızgaralı koruyucu sökülerek makineden boşaltılmalıdır.
- Uzun süreli molalarda makine ve aksesuarları temizlenmelidir.
- Makine düz ve sağlam bir zemin üzerinde bulunmalıdır.
- Makine üzerindeki işaretler ve talimatlar iyi okunmalı, ikaz göstergeleri takip edilmelidir.
- Orijinal PFT aksesuarları kullanılmalıdır.
- Makinenin bağlanacağı elektrik şebekesi sisteme uygun, sağlam ve güvenli olmalıdır.
- Makine sadece eğitilmiş personel tarafından kullanılmalıdır. Personel koruyucu gözlük ve eldiven kullanılmalıdır.
- Bakım ve onarım çalışmaları esnasında makine tamamen kapatılmış ve elektrik kablosu çekilmiş olmalıdır.
- Makine en az yılda bir defa yetkili teknik servis tarafından kontrol edilmeli ve periyodik bakımı yapılmalıdır.

Genel Özellikler

	EBATLAR (mm)			AĞIRLIK (kg)
	EN	BOY	YÜKSEKLİK	
PFT HM 2002	600	1870	1040	125
PFT HM 2006	650	1650	1000	108

Teknik Özellikler

	HM 2002	HM 2006
Karıştırma gücü (L / dakika)	30	25 - 50
Tahrik	2,2 kW	3 kW - 280 devir / dakika
Elektrik irtibatı	230 V dalgalı akım	230 V / 400 V

Sipariş Bilgileri

En az sipariş miktarı 1 makinedir.

Kalite belgeleri için bakınız: <http://www.knauf.com.tr/kalitebelgeleri.asp>

Tavsiye edilen fiyat listesi için bakınız: <http://www.knauf.com.tr/fiyatlistesi.asp>