

PFT LOTUS XS Karıştırma Makinesi



Mantoloma sıvalarını ve seramik yapıştırılarını karıştırmaya yönelik, özel olarak tasarlanmış makinedir.

Kullanım Alanları

- Azami tane büyüklüğü 0-4 mm olan harçların karıştırılması

Bakım ve Koruma Koşulları

- Makine uzun süreli kullanılmayacak ise, toz malzeme haznesinde kalan malzemeler ya da atıklar, ızgaralı koruyucu sökülerek makineden boşaltılmalıdır.
- Uzun süreli molalarda makine ve aksesuarları temizlenmelidir.
- Makine düz ve sağlam bir zemin üzerinde bulunmalıdır.
- Orijinal PFT aksesuarları kullanılmalıdır.
- Makinenin bağlanacağı elektrik şebekesi sisteme uygun, sağlam ve güvenli olmalıdır.
- Makine sadece eğitilmiş personel tarafından kullanılmalıdır. Personel koruyucu gözlük ve eldiven kullanılmalıdır.
- Bakım ve onarım çalışmaları esnasında makine tamamen kapatılmış ve elektrik kablosu çekilmiş olmalıdır.
- Makine en az yılda bir defa yetkili teknik servis tarafından kontrol edilmeli ve periyodik bakımı yapılmalıdır.

Genel Özellikler

	EBATLAR (mm)			AĞIRLIK (kg)
	EN	BOY	YÜKSEKLİK	
PFT LOTUS XS	645	1215	880-1200	65

Teknik Özellikler

Transfer gücü (L / dakika)	20
Güç bağlantısı	230 V tek fazlı akım - 50 Hz
Tahrik	1,3 kW dişli motor
Hız	280
Su beslemesi	3/4" hortumla
Hazne içeriği (L)	50

Sipariş Bilgileri

En az sipariş miktarı 1 makinedir.

Kalite belgeleri için bakınız: <http://www.knauf.com.tr/kalitebelgeleri.asp>

Tavsiye edilen fiyat listesi için bakınız: <http://www.knauf.com.tr/fiyatlistesi.asp>