



PFT SWING L Transfer Pompası

Devir ayarlı ve sabit hızlı olarak iki farklı seçeneğe sahip, fabrikada ön karışımı yapılmış sıva ve harçlar için transfer pompasıdır.

Kullanım Alanları

- Tane büyüklüğü azami 5 mm olan sıva ve harçların transferi

Bakım ve Koruma Koşulları

- Makine uzun süreli kullanılmayacak ise, toz malzeme haznesinde kalan malzemeler ya da artıklar, ızgaralı koruyucu sökülerek makineden boşaltılmalıdır.
- Uzun süreli molalarda makine ve aksesuarları temizlenmelidir.
- Makine düz ve sağlam bir zemin üzerinde bulunmalıdır.
- Orijinal PFT aksesuarları kullanılmalıdır.
- Makinenin bağlanacağı elektrik şebekesi sisteme uygun, sağlam ve güvenli olmalıdır.
- Makine sadece eğitilmiş personel tarafından kullanılmalıdır. Personel koruyucu gözlük ve eldiven kullanılmalıdır.
- Bakım ve onarım çalışmaları esnasında makine tamamen kapatılmış ve elektrik kablosu çekilmiş olmalıdır.
- Makine en az yılda bir defa yetkili teknik servis tarafından kontrol edilmeli ve periyodik bakımı yapılmalıdır.

Genel Özellikler

	EBATLAR (mm)			AĞIRLIK (kg)
	EN	BOY	YÜKSEKLİK	
PFT SWING L	600	1600	660	130

Teknik Özellikler

Tahrik	5,5 kW dişli motor
Hız (devir / dakika)	50 Hz'de 102
Güç bağlantısı	400 V, 50 Hz
Siğorta koruması (Amper)	16
Pompa kapasitesi (L / dak)	0,6 - 35 arasında ayarlanabilir

Sipariş Bilgileri

En az sipariş miktarı 1 makinedir.

Kalite belgeleri için bakınız: <http://www.knauf.com.tr/kalitebelgeleri.asp>

Tavsiye edilen fiyat listesi için bakınız: <http://www.knauf.com.tr/fiyatlistesi.asp>